

NEWKORK!

Flaschenverschlüsse

New Kork GmbH – Obere Neustr. 19 – D-65606 Villmar-Seelbach

Spezifikation

müller+krempel 

14.165.01



Bezeichnung	Vorgerollter Schraubverschluss NK PP 28/16,5 Aluminiumverschluss mit vorgefertigtem Gewinde ohne Sicherungsring
Werkstoff	tiefziehfähiges Spezialaluminium, 8011 Temper H12, Stärke 0,24 mm
Lieferbare Farben	Gold oder Silber
Dichtungseinlage	aus geschäumten Polyethylen (EPE) unkaschiert, frei von PVC und PVDC, lebensmittelecht andere Einlagen und Kaschierungen möglich
Temperaturbedingungen	80 °C unter mechanisch unbelasteten Bedingungen
Anwendungsbereich	Alkohole mit einem Alkoholgehalt von bis zu 95%, Speiseöle (z.B. Sonnenblumenöl und Olivenöl), pflanzliches Öl, Essigsäure 5 Gw%
Innendruck	Die Verschlüsse sind für Innendrucke < 1 bar geeignet
Abmessungen	
Gewicht	ca. 1,8 g
Verpackungsdaten	Karton 4.500 Stück Palette 90.000 Stück

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Da die Anwendung des Lieferproduktes außerhalb unseres Einflussbereichs liegt, muss der Käufer durch eigene Prüfung die Eignung unserer Produkte für den spezifischen Anwendungsbereich sicherstellen.