

## Technisches Datenblatt

CA-53

**KLEBEBANDAUFBAU**

Träger: Weich-PVC  
Klebstoff: Kautschukkleber

**BESCHREIBUNG**

Elektro-Isolierband aus PVC, frei von Blei und Cadmium, mit einem druckempfindlichen Kautschukkleber beschichtet.

**TECHNISCHE DATEN**

	Einheit	
Banddicke*	mm	0,14
Bruchdehnung*	%	180
Klebkraft auf Stahl*	N/cm	2,6
Klebkraft auf Bandrücken*	N/cm	2,4
Temperaturbeständigkeit	°C	+85

**LAGERUNG**

Bei 20°C bis 30°C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit in der Originalverpackung; 12 Monate nach Eingang beim Kunden haltbar.

Unsere Produkte sind das Ergebnis gründlicher Forschung, sie entsprechen dem neusten Stand der Technik. Für ihren zweckmäßigen Einsatz geben wir Daten und anwendungstechnische Hinweise nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Alle obigen Angaben sind Einzel- oder Mittelwerte und stellen Erfahrungswerte dar. Daher sind diese nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Anmerkung: Vor dem Einsatz ist die Eignung des Produktes für den individuellen Anwendungsfall vom Verwender zu prüfen.